

KNAUFЗащита клейкая лента



Область применения

KNAUFЗащита клейкая лента применяется для создания непрерывного герметичного контура с применением гидро -, пароизоляционных пленок и гидро -, ветрозащитных мембран, для защиты от конвективных переносов влаги в несущий конструктив и теплоизоляционный материал.

Лента служит для

- 01 Герметизации стыков мембран и пленок;
- 02 Примыкания полотен мембран и пленок к несущим конструкциям из дерева, бетона, кирпича, пластмассы;
- 03 Проклейки сложных проходок и стыков;
- 04 Соединения полотен мембран и пленок в оконном, дверном проеме и прилегания к окну или дверному проему;
- 05 Герметизации деталей, ремонта поврежденных мембран и пленок;

ВНИМАНИЕ!

Запрещается хранить вблизи нагревательных приборов на расстоянии менее 1 м. Исключать попадания прямых солнечных лучей солнца.

Технические характеристики

Длина (м)	25
Ширина (мм)	100
Рулонов в коробке (шт)	6
Температура монтажа (°C)	+5... +40
Температура эксплуатации (°C)	-30... +70
Материал клея	Акрилат
Сопротивление отрыву (Н/25 мм)	50
Удлинение на разрыв (%)	до 200

Условия хранения и упаковка

Клейкие ленты формируются намоткой полотна на круглую намотку в индивидуальную упаковку шириной 6 см и длиной 25 м в картонной упаковке. Хранить индивидуальную упаковку необходимо в сухом закрытом помещении

После вскрытия материал необходимо использовать полностью. Допускается хранение в целой не поврежденной упаковке до 24 мес.

KNAUFЗащита клейкая лента

Порядок работы

Освобождаем ленту от картонной упаковки

ВНИМАНИЕ!

Для максимальной эффективности приклеивания необходимо выдержать рулон ленты при комнатной температуре, в течении 24 часов перед применением.

После вскрытия материал можно сразу монтировать на поверхность склеивания. Поверхность склеивания должна быть сухой и обеспыленной для наиболее качественного эффекта приклеивания.

Перед использованием удаляем узкую часть расщепленного лайнера с ленты, приклеиваем к поверхности. Оставшуюся часть ленты наносим при завершении монтажа.

При монтаже ленту приклеиваем без натяжения и обязательно прокатываем валиком либо пластиковой карточкой, для обеспечения полного приклеивания по всей поверхности ленты, без пузырей и вздутий. Лента может применяться, как внутри, так и снаружи здания для создания герметичности изоляционного контура.

ВНИМАНИЕ!

При работе с материалом не использовать нагревательных приборов, во избежание изменения физической формы ленты

Лента обладает первичным приклеиванием, максимальное проявляется в течении часа и вторичным приклеиванием, максимальное проявляется в течении 24 часов.

Рекомендуемая температура монтажа от +5°C до +40°C.

Инструмент

- 01 Канцелярский нож
- 02 Прикатной валик
- 03 Пластиковая карта
- 04 Ножницы

Расход материала

Расход материала рассчитывается из расчета используемого склеиваемого материала в погонных метрах и направляющих, к которым будет осуществляется крепеж строительными скрепкам. Закладываем на 1 м² материала 3 погонных метра ленты. Рекомендовано не только склеивать нахлесты пленок и мембран, а также направляющих, к которым осуществляется крепеж строительными скрепками.

Состав

- 01 Полиэтиленовая основа
- 02 Армирующая полиэфирная сетка
- 03 Дисперсионный акрилат
- 04 Пленочный силиконовый лайнер

Сопутствующие товары

- 01 ТеплоKNAUF Теплоизоляция
- 02 KNAUFЗащита Экстра TPU мембрана от ветра и влаги или KNAUFЗащита AX мембрана от ветра и влаги
- 03 KNAUFЗащита Экстра пленка от пара и влаги или KNAUFЗащита D пленка от пара и влаги
- 05 KNAUFЗащита клеевая лента двухсторонняя
- 06 KNAUFЗащита клеевая лента бутилкаучуковая
- 07 KNAUFЗащита клеевая лента высококлеякая уплотнительная.

ВНИМАНИЕ!

Использование комплексного предложения улучшает характеристики конструкции при соблюдении толщины утепления и герметичности конструкции.

Call-центр:

> 8 (800) 700 60 05 > knaufinsulation.ru