

KNAUFЗащита ПИЛ лента для окон и дверей



Область применения

KNAUFЗащита клейкая лента применяется для создания непрерывного герметичного контура для защиты от конвективных переносов влаги в несущий конструктив и теплоизоляционный материал.

Лента служит для

- 01 Проклейки сложных проходок и стыков;
- 02 Соединения полотен в оконном, дверном проеме и прилегания к окну или дверному проему;
- 03 Герметизации деталей, ремонта поврежденных мембран и пленок;

Условия хранения и упаковка

Клейкие ленты формируются намоткой полотна на круглую намотку в индивидуальную упаковку шириной 10 см и длиной 25 м в картонной упаковке. Хранить индивидуальную упаковку необходимо в сухом закрытом помещении

После вскрытия материал необходимо использовать полностью. Допускается хранение в целой не поврежденной упаковке до 24 мес. Не допускается хранение под открытым небом и на улице.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается хранить вблизи нагревательных приборов на расстоянии менее 1 м. Исключать попадания прямых солнечных лучей солнца.

Технические характеристики

Длина (м)	25
Ширина (мм)	100
Рулонов в коробке (шт)	6
Температура монтажа (°C)	+5... +40
Температура эксплуатации (°C)	-30... +70
Материал клея	Синтетический каучук
Сопротивление отрыву (Н/25 мм)	50
Предел упругой деформации (максимальная нагрузка до момента растяжения), не менее, Н/100мм	180
Относительное удлинение при разрыве, не более %	40
Лайнер	Силиконизированная пленка

KNAUFЗащита ПИЛ лента для окон и дверей

Порядок работы

Освобождаем ленту от картонной упаковки

ВНИМАНИЕ!

Для максимальной эффективности приклеивания необходимо выдержать рулон ленты при комнатной температуре, в течении 24 часов перед применением.

После вскрытия материал можно сразу монтировать на поверхность склеивания. Поверхность склеивания должна быть сухой и обеспыленной для наиболее качественного эффекта приклеивания.

Перед использованием ленты, с узкого участка ленты удаляем пленочный лайнер защищающий клейкую монтажную полосу и прикрепляем к коробке оконного блока постепенно вытягивая оставшийся лайнер по мере приклеивания ленты. Лента приклеивается по всей ее длине. Стыковка отрезков ленты производится внахлест.

Далее подготовленный оконный блок с наклеенной лентой вставляется в проем, выставляется по уровню и отвесу и крепится крепежными элементами к стене. Далее монтажный шов(зазор) заполняется монтажной пеной. Рекомендуется приклеивать ленту ПИЛ до полного расширения монтажной пены. С широкой части ленты снимается лайнер, лента приклеивается к откосу.

При этом концы вертикальных отрезков ленты загибают на горизонтальные откосы, а концы горизонтальных отрезков на вертикальные откосы.

При монтаже ленту приклеиваем без натяжения и обязательно прокатываем валиком либо пластиковой карточкой, для обеспечения полного приклеивания по всей поверхности ленты, без пузырей и вздутий

ВНИМАНИЕ!

При работе с материалом не использовать нагревательных приборов, во избежание изменения физической формы ленты

Инструмент

- 01 Канцелярский нож
- 02 Прикатной валик
- 03 Пластиковая карта
- 04 Ножницы

Расход материала

Необходимая для монтажа длина ленты KNAUFЗащита ПИЛ складывается из габаритного размера оконного блока (2а+2б) с добавлением отрезка ленты равного ее ширине.

Состав

- 01 Нетканное полотно на основе полипропилена
- 02 Каучуковый клеевой слой
- 03 Пленочный силиконизированный лайнер

Сопутствующие товары

- 01 ТеплоKNAUF Теплоизоляция
- 02 KNAUFЗащита Экстра TPU мембрана от ветра и влаги или KNAUFЗащита AX мембрана от ветра и влаги
- 03 KNAUFЗащита Экстра пленка от пара и влаги или KNAUFЗащита D пленка от пара и влаги
- 05 KNAUFЗащита клеевая лента двухсторонняя
- 06 KNAUFЗащита клеевая лента бутилкаучуковая
- 07 KNAUFЗащита клеевая лента высококлеякая уплотнительная.

ВНИМАНИЕ!

Использование комплексного предложения улучшает характеристики конструкции при соблюдении толщины утепления и герметичности конструкции.

Call-центр:

> 8 (800) 700 60 05 > knaufinsulation.ru