

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНСТРОЙ РОССИИ)

119435, г. Москва, Большая Пироговская ул., д. 23

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
НОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ, ТРЕБОВАНИЯ К КОТОРЫМ
НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПОЛНОСТЬЮ
ИЛИ ЧАСТИЧНО И ОТ КОТОРЫХ ЗАВИСЯТ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

№ 7460-26

г. Москва

Выдано

14 мая 2026 г.

Настоящим техническим свидетельством подтверждается пригодность для применения в строительстве новой продукции указанного наименования.

Техническое свидетельство подготовлено с учетом обязательных требований строительных, санитарных, пожарных, промышленных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством.

ЗАЯВИТЕЛЬ	ООО «КНАУФ Инсулейшн» Россия, 142804, Московская обл., г. Ступино, ул. Индустриальная, влд. 2 Тел.: 8 (495) 933-61-30; e-mail: info.4221@knauf.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ООО «ПТК Тех-КРЕП» Россия, 125167, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Аэропорт, ул. Планетная, д. 11, помещ. 2/1 Тел.: 8 (48167) 4-21-41; e-mail: info@t-krep.ru
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ	Анкеры тарельчатые типа KNAUF D8 Limiter, KNAUF D8K Limiter, KNAUF D8, KNAUF D8K, KNAUF D10, KNAUF D10K, KNAUF FourSides D10, KNAUF FourSides D10K

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ - анкеры тарельчатые состоят из полиэтиленового (полипропиленового) или сополимера полиэтилена высокой плотности тарельчатого элемента с держателем и ограничителем или без него, распорного элемента из оцинкованной углеродистой стали без накатки или с накаткой и термоизолирующей головки из стеклонаполненного полиамида или без нее. Геометрические параметры анкеров: диаметр гильзы – 8 мм и 10 мм, диаметр тарельчатого элемента – 60 мм, диаметр распорного элемента – 4,2 мм и 4,5 мм, длина в зависимости от типа анкера – от 80 до 300 мм.

НАЗНАЧЕНИЕ И ДОПУСКАЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ - для крепления теплоизоляционных строительных материалов и изделий (толщиной до 275 мм) к наружным и внутренним конструкциям зданий и сооружений различного назначения, т.ч. в конструкциях навесных фасадных систем. Анкеры применяют в качестве крепления к основаниям из: тяжелого и легкого бетона, кладки полнотелого и пустотелого керамического кирпича, ячеистого бетона.

ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ - величины вытягивающих нагрузок R_{rec} (в зависимости от глубины анкеровки 25/40/50/60 мм и типа анкера) из: бетона класса В25 – 0,17-0,40 кН; бетона с легким заполнителем класса В7,5 – 0,16-0,40 кН; кладки из полнотелого керамического кирпича марки М125-200 – 0,24-0,40 кН и пустотелого кирпича марки М150/175 – 0,21-0,32 кН; кладки из блоков ячеистого бетона класса В2,5/3,5 – 0,13-0,40 кН.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИМЕНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОДУКЦИИ, КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА - соответствие конструкции анкеров, технологии производства и контроля качества требованиям нормативной документации, в том числе и обосновывающих техническое свидетельство материалов.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА – технические условия изготовителя, протоколы испытаний, а также законодательные акты и нормативные документы, указанные в приложении.

Приложение: заключение Федерального автономного учреждения «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС») от 13 мая 2026 г. на 17 л.

Настоящее техническое свидетельство о подтверждении пригодности продукции указанного наименования действительно до 14 мая 2028 г.

И.о. директора
Федерального автономного учреждения
«Федеральный центр нормирования,
стандартизации и технической оценки
соответствия в строительстве»



И.Н. Кузьмин

Зарегистрировано 14 мая 2026 г., регистрационный № 7460-26

Примечание: подписано директором ФАУ «ФЦС» в соответствии с Приказом Министра России от 5 февраля 2026 г. № 62/пр

В подлинности настоящего документа можно удостовериться по тел.: (495)133-01-57 (доб.123, 108)